


アクロマート波長板

共通仕様	
材質	クォーツ
波長	420~640nm
タイプ	Cemented
寸法公差	+0/-0.1mm
波面歪み	$\lambda / 8$ per @ 633nm
リターデーション	$\lambda / 30$
平行度	1 arc min以下
面品質	20/10
開口径	直径の90%以上
ARコーティング	Ravg<0.5% 420~640nm

型番	直径(mm)
IN-WPB210H	10x10
IN-WPB210Q	10x10
IN-WPB212H	12.7x12.7
IN-WPB212Q	12.7x12.7
IN-WPB215Q	15x15
IN-WPB215H	15x15
IN-WPB220H	20x20
IN-WPB220Q	20x20
IN-WPB225H	25.4x25.4
IN-WPB225Q	25.4x25.4




※型番末尾がQの製品は1/4波長板、Hの製品は1/2波長板です

ゼロオーダー波長板

共通仕様	
波長	266nm, 355nm, 532nm, 632.8nm, 780nm 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1480nm, 1550nm
材質	クォーツ
寸法公差	+0/-0.1mm
波面歪み	$\lambda / 8$ per @ 633nm
リターデーション	$\lambda / 500$ (Typ)
平行度	1 arc min以下
面品質	20/10
開口径	直径の90%以上
ARコーティング	Ravg<0.2% @ 中心波長

型番	直径(mm)
IN-WPO230-4	30
IN-WPO230-2	30
IN-WPO225-4	25.4
IN-WPO225-2	25.4
IN-WPO220-4	20
IN-WPO220-2	20
IN-WPO215-4	15
IN-WPO215-2	15
IN-WPO212-4	12.7
IN-WPO212-2	12.7
IN-WPO210-4	10
IN-WPO210-2	10




エアスペース型ゼロオーダー波長板

型番	波長板直径(mm)	マウント直径(mm)	厚さ(mm)
IN-WPA225-4	25.4	30	8
IN-WPA225-2	25.4	30	8
IN-WPA220-4	20	30	8
IN-WPA220-2	20	30	8
IN-WPA215-4	15	25.4	8
IN-WPA215-2	15	25.4	8
IN-WPA212-4	12.7	25.4	8
IN-WPA212-2	12.7	25.4	8
IN-WPA210-4	10	25.4	8
IN-WPA210-2	10	25.4	8

真ゼロオーダー波長板

型番	直径(mm)
IN-WPF230-4	30
IN-WPF230-2	30
IN-WPF225-4	25.4
IN-WPF225-2	25.4
IN-WPF220-4	20
IN-WPF220-2	20
IN-WPF215-4	15
IN-WPF215-2	15
IN-WPF212-4	12.7
IN-WPF212-2	12.7
IN-WPF210-4	10
IN-WPF210-2	10



エポキシ接合型ゼロオーダー波長板

型番	直径(mm)
IN-WPF230-4	30
IN-WPF230-2	30
IN-WPF225-4	25.4
IN-WPF225-2	25.4
IN-WPF220-4	20
IN-WPF220-2	20
IN-WPF215-4	15
IN-WPF215-2	15
IN-WPF212-4	12.7
IN-WPF212-2	12.7
IN-WPF210-4	10
IN-WPF210-2	10

